

# Komfortabler Auftrag, rasante Trocknung

► **CARLISLE** Bei der Flachdachabdichtung kommt es für den Verarbeiter nicht nur darauf an, eine sichere und langlebige Lösung für sein Projekt zu finden. Für ihn ist eine möglichst effiziente und somit wirtschaftliche Verarbeitung ebenfalls wichtig, denn Zeit- und Materialersparnis bedeuten letztlich bares Geld. Carlisle Construction Materials (CM) Europe, Europas führender Hersteller von hochwertigen EPDM-Dachabdichtungssystemen, hat sein Produktportfolio genau auf diese Verarbeiterbedürfnisse abgestimmt.

Die einlagigen Elastomerdachbahnen und -planen halbieren den Materialeinsatz und damit den Verlegeaufwand gegenüber zweilagigen Dachabdichtungen wie beispielsweise Bitumen. Mit einer vom Süddeutschen Kunststoffzentrum (SKZ) zertifizierten Gebrauchsdauer von über 50 Jahren sind sie zudem extrem langlebig und die Verarbeitung erfolgt mittels sicherer Heißluftverschweißung ohne offene Flamme und somit deutlich verminderter Brandgefahr. Das Zubehör von Carlisle Europe stellt eine perfekt auf das

jeweilige Abdichtungssystem abgestimmte Ergänzung dar. Benötigt der Verarbeiter eine Flächengrundierung oder einen Kontaktkleber, so findet er im Sortiment die passenden Produkte, die ebenfalls speziell im Hinblick auf ein möglichst sauberes und effizientes Arbeiten entwickelt wurden.

»FG 35« ist eine lösemittelhaltige Grundierung auf der Basis von Synthesekautschuk und Harzen. Die Flächengrundierung kommt in der Kombination mit den selbstklebenden »Resitrix« Dichtungsbahnen und »Alut-

rix« Dampfsperbahnen auf den verschiedensten Untergründen zum Einsatz, und zwar innerhalb der Dachfläche als auch im Bereich von An- und Abschlüssen. Interne Prüfungen haben gezeigt, dass »FG 35« im Vergleich zu anderen handelsüblichen Grundierungen eine um den Faktor 8 bis 10 bessere Haftung auf bituminösen Untergründen und einer Reihe anderer Werkstoffe aufweist. Dies gilt auch für die dauerhaft standfeste Verklebung in der Vertikalen, wie zum Beispiel im Attika- oder Wandanschlussbereich.



Verarbeitung der Flächengrundierung »FG 35« mittels Spritzgerät im Tragerucksack.

Die Trocknungszeit bei der Verarbeitung beträgt maximal 35 Minuten und ist weiterhin ungeschlagen. Die Trocknungszeiten vergleichbarer Grundierungen liegen dagegen bei bis zu 5 Stunden Hinweis: Jede Grundierung muss trocken sein, sonst ist keine Verklebung/Haftung möglich. Für die Verklebung von »Hertalan« EPDM-Dachabdichtungen empfiehlt sich die Verwendung des bewährten Kontaktklebers »KS 205«.