

## Reiniger

### ENTFETTEN UND REINIGEN VON LEICHT VERSCHMUTZTEN UNTERGRÜNDEN SOWIE GERÄTEN

Der Reiniger G500 ist für das Entfetten und Reinigen von leicht verschmutzten Untergründen sowie Geräten geeignet.

#### ANWENDUNGSGEBIETE

- Entfetten von metallischen Klebeflächen
- Reinigen von leicht verschmutzten Oberflächen der RESITRIX® Dichtungsbahnen und der ALUTRIX® Aluminium-Dampfsperrbahnen
- Reinigen von Geräten und Werkzeug
- Bei nicht genannten Anwendungen halten Sie bitte Rücksprache mit unserer Anwendungstechnik

#### LAGERUNG

Die Lagerfähigkeit im originalverpackten, gut verschlossenen Zustand bei Lagerung zwischen +5° C und + 25° C beträgt maximal 24 Monate.



Für den Umgang mit unseren Produkten beachten Sie bitte die Hinweise auf unseren EG-Sicherheitsdatenblättern und die Sicherheitshinweise auf unseren Gebinde-Etiketten. Insbesondere sind die Vorschriften der Gefahrstoffverordnung und die Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften zu beachten.

(Stand Januar 2016)



#### TECHNISCHE DATEN

BESCHREIBUNG	Gemisch aus brennbaren, organischen Lösungsmitteln
FARBE	farblos
KONSISTENZ	flüssig
DICHTE	800 kg/m <sup>3</sup>
VISKOSITÄT	200 mPas
VERBRAUCH	nach Bedarf

#### LIEFERFORM

KG PRO GEBINDE	VERPACKUNGSEINHEIT
0,8	6
4	8

#### CARLISLE®

##### Construction Materials GmbH

Schellerdamm 16 T +49 (0)40 788 933 0  
D-21079 Hamburg F +49 (0)40 788 933 101

##### Anwendungstechnik

T +49 (0)40 788 933 220  
F +49 (0)40 788 933 221

E info@ccm-europe.com  
www.ccm-europe.com