

Blitzschutzhaltersystem

HALTERSYSTEM ZUR FÜHRUNG UND BEFESTIGUNG VON BLITZSCHUTZLEITUNGEN

BLIFIX® ist ein Haltersystem zur Führung und Befestigung von Blitzschutzleitungen mit Durchmessern von maximal 10 mm auf Flachdachkonstruktionen ohne Auflast. Das BLIFIX®-Haltersystem besteht aus einer runden Kunststoff-Grundplatte, Durchmesser 11 cm, mit aufsteckbarer und horizontal ausrichtbarer Führung für die Blitzschutzleitung. BLIFIX® wird dachseitig mit einem überstülpbaren und aufschweißbaren Formteil aus RESITRIX® MB fixiert.

ANWENDUNGSGEBIETE

Der Blitzschutzhalter wird windsogsicher angeschlossen an:

- alle RESITRIX® Dichtungsbahnen
- Bitumenabdichtungen (grobe Besplittung vorher entfernen)
- weichmacherfreie Flüssigkunststoffabdichtungen
- weichmacherfreie Kunststoffbahnen

Bei nicht genannten Anwendungen muss Rücksprache mit unserer Anwendungstechnik erfolgen.

ARBEITSVORBEREITUNG

Die zu verbindenden Flächen müssen trocken, sauber, staub- und fettfrei sein. Die oberseitige Besplittung von Bitumenabdichtungen ist zu entfernen.

VERLEGEHINWEISE

Nach Auslegung und Ausrichtung der Grundplatte wird das RESITRIX® MB-Formteil mit der Dachabdichtung ausschließlich mittels Heißluftverschweißung windsogsicher verbunden. Die Schweißbreite beträgt ca. 4 cm. Abschließend wird die Blitzschutzleitung formschlüssig mit der Führung verbunden.



Für den Umgang mit unseren Produkten beachten Sie bitte die Hinweise auf unseren EG-Sicherheitsdatenblättern und die Sicherheitshinweise auf unseren Gebinde-Etiketten. Insbesondere sind die Vorschriften der Gefahrstoffverordnung und die Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften zu beachten.



LIEFERFORM

30 Stück pro Paket

Die Angaben und Produktbeschreibungen in dieser Publikation wurden nach bestem Wissen und Gewissen auf der Grundlage unserer Erfahrungen und Prüfungen erstellt. Ersatzansprüche können daraus nicht abgeleitet werden. Technisch sinnvolle, unseren hohen Ansprüchen an Qualität und Fortschritt dienende Konstruktions- und Programmänderungen behalten wir uns vor.



CARLISLE® Construction Materials GmbH

Schellerdamm 16
D-21079 Hamburg

T +49 (0)40 788 933 0
F +49 (0)40 788 933 101

E info@ccm-europe.com
www.ccm-europe.com

CARLISLE
CM EUROPE