



Entwässerung mit EPDM-Anschluss

Dachdurchbrüche gehören zu den kritischsten Teilen eines Flachdachs, doch sie sind unverzichtbar. Die EPDM-Bahnen und -planen von Carlisle haben eine SKZ-zertifizierte Gebrauchsdauer von über 50 Jahren. Passend hierzu wurde das Entwässerungszubehör für die Freispiegelentwässerung entwickelt. Die Bauteile bestehen aus langlebigen, korrosions- und säurebeständigen Edelstahlelementen. Sie können für die Haupt- und Notentwässerung eingesetzt werden. Für die wasserdichte Anbindung an die Flächenabdichtung sind sie mit vorkonfektionierten EPDM-Anschlussmanschetten ausgestattet. Diese werden abgestimmt auf das jeweilige System mit zwei unterschiedlichen heißluftverschweißbaren Manschetten angeboten: aus

der selbstklebenden EPDM-Dichtungsbahn „Resitrix SK W Full Bond“ oder aus „Hertalan EPDM“. Die ein- oder zweiteiligen Abläufe können mit senkrechten oder abgewinkelten Abgängen innerhalb der Dachfläche oder im Dachrandbereich zur Wasserableitung durch die Fassade angeordnet werden.

Carlisle Construction Materials GmbH
21079 Hamburg
Tel.: 040/788933-0
info@ccm-europe.com

www.ccm-europe.com