

# HERTALAN® KS137

## Perfekt für Nahtverbindungen und die Flächenverklebung

### DER GEBRAUCHSFERTIG AUFSTREICHBARE KONTAKTKLEBER

HERTALAN® KS 137 ist ein gebrauchsfertiger Kontakklebstoff für Nahtverbindungen von HERTALAN® Bahnen und Planen, der beidseitig aufgetragen wird. Außerdem eignet er sich zur Flächenverklebung auf trockenen, ebenen und sauberen Untergründen wie Holz, Beton, Metall (Aluminium, Stahl, Zinkblech etc.) – vorzugsweise im Bereich von An- und Abschlüssen.



Für den Umgang mit unseren Produkten beachten Sie bitte die Hinweise auf unseren EG-Sicherheitsdatenblättern und die Sicherheitshinweise auf unseren Gebinde-Etiketten. Insbesondere sind die Vorschriften der Gefahrstoffverordnung und die Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften zu beachten.

Die Angaben und Produktbeschreibungen in dieser Publikation wurden nach bestem Wissen und Gewissen auf der Grundlage unserer Erfahrungen und Prüfungen erstellt. Ersatzansprüche können daraus nicht abgeleitet werden. Technisch sinnvolle, unseren hohen Ansprüchen an Qualität und Fortschritt dienende Konstruktions- und Programmänderungen behalten wir uns vor.



CARLISLE® Construction Materials GmbH

Schellerdamm 16  
D-21079 Hamburg

T +49 (0)40 788 933 0  
E info@ccm-europe.com

#### TECHNISCHE DATEN

PRODUKTART	Klebstoff auf Basis von Synthetikautschuk und Kunstharze, gelöst in brennbaren und organischen Lösungsmittel
FARBE	Schwarz
GERUCH	Nach organischen Lösungsmittel
VISKOSITÄT (20 °C)	3.500 ± 500 mPas
DICHTE (20 °C)	860 ± 10 kg/m <sup>3</sup>
FESTSTOFFGEHALT	45 ± 2%
TROCKENFILM	Elastisch, wasserfest
HALTBARKEIT	12 Monate, bei kühler und trockener Lagerung in ungeöffneter Originalverpackung

#### LIEFERFORM

GEBINDE	VERBRAUCH JE m <sup>2</sup>	VERPACKUNGSEINHEIT
Dose 0,9 kg	ca. 500 g	6 St.
Eimer 5,3 kg	ca. 500 g	1 St.

www.ccm-europe.com

**CARLISLE**  
CM EUROPE