

# HERTALAN® KS205

## Schnelle Verarbeitung auf kleinen und großen Flächen

### DER SPRITZ- UND SPRÜHBARE KONTAKTKLEBSTOFF

Nicht für den Einsatz von kaltverklebten Nähten geeignet!

HERTALAN® KS 205 ist ein lösungsmittelhaltiger, sprühfähiger Kontaktklebstoff auf Basis von Synthesekautschuk und Kunstharzen. Der Klebstoff wird beidseitig aufgetragen und findet Anwendung auf horizontalen und vertikalen Untergründen.



#### KS 205 - SPRÜHDOSE

Sprühdose für den Einsatz bei kleinen und schwer zugänglichen Flächen.



Für den Umgang mit unseren Produkten beachten Sie bitte die Hinweise auf unseren EG-Sicherheitsdatenblättern und die Sicherheitshinweise auf unseren Gebinde-Etiketten. Insbesondere sind die Vorschriften der Gefahrstoffverordnung und die Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften zu beachten.

#### TECHNISCHE DATEN

PRODUKTART	Spritzbarer Kontaktklebstoff, lösemittelhaltig
KONSISTENZ	Flüssig
FARBE	Gelblich
FLAMMPUNKT	< 0°C
MISCHBAR MIT WASSER	Nein
HALTBARKEIT	12 Monate, bei kühler und trockener Lagerung in ungeöffneter Originalverpackung

#### LIEFERFORM

SPRÜHDOSE	
Auftrag	aufsprühen
Verbrauch	ca. 250 g/m <sup>2</sup>
ml / Gebinde	750
Verpackungseinheit (Stk./Karton)	12

# Ein durchdachtes System mit passenden Komponenten



## KS 205 – EINWEG-DRUCKBEHÄLTER

Der Einweg-Druckbehälter für die schnelle und effiziente Verklebung.

Wiederverwendbar und separat zu bestellen:

- Schlauch 5,5 m
- Spritzpistole, alternativ auch mit Lanze 470 mm

### LIEFERFORM

DRUCKBEHÄLTER (EINWEG)

Auftrag	maschinell
kg / Gebinde	14,2

HERTALAN® KS 205



## CARLISLE® RUCKSACK

Die perfekte Tragehilfe für den komfortablen und schnellen Auftrag des Kontakklebstoffes.

### Produkteigenschaften:

- verstärkte und gepolsterte Rückwand
- Tragegriff oben
- rückseitig gepolsterte Schultergurte und gepolsteter Bauchgurt, jeweils mit Kunststoffsteckschnalle verschließbar
- zusätzlicher Gurt mit Steckschnalle zur Sicherung des Druckbehälters

Die Angaben und Produktbeschreibungen in dieser Publikation wurden nach bestem Wissen und Gewissen auf der Grundlage unserer Erfahrungen und Prüfungen erstellt. Ersatzansprüche können daraus nicht abgeleitet werden. Technisch sinnvolle, unseren hohen Ansprüchen an Qualität und Fortschritt dienende Konstruktions- und Programmänderungen behalten wir uns vor.



CARLISLE® Construction Materials GmbH

Schellerdamm 16  
D-21079 Hamburg

T +49 (0)40 788 933 0  
E info@ccm-europe.com

www.ccm-europe.com

**CARLISLE**  
CM EUROPE