

LIQUISEAL IC FLEECE

LIQUISEAL OC FLEECE

Systemgeprüft und ideal abgestimmt

VLIES

EINSATZGEBIETE

- Bei Neubau und Instandsetzung
- Zusätzliche Einlage für Eckausbildungen

MERKMALE

- Systemgeprüft und auf den Anwendungszweck abgestimmt
- Gute Anpassungsfähigkeit
- Basis: Polyester

LAGERUNG

Vor Feuchtigkeit schützen, trocken, knickfrei und liegend lagern.

VERARBEITUNG

Die LIQUISEAL Abdichtung wird auf den Untergrund aufgebracht. LIQUISEAL OC Fleece oder IC Fleece wird als Zusatzeinlage eingelegt und mit einem Pinsel angedrückt. LIQUISEAL Abdichtung wird nachgelegt und das Vlies vollständig durchtränkt. Anschließend wird die vliesverstärkte Abdichtung auf die Ecke und die Fläche aufgebracht.

ALLGEMEINE HINWEISE

Zeitangaben verkürzen sich bei höheren und verlängern sich bei niedrigeren Umgebungs- und Untergrundtemperaturen. Den Produkten von LIQUISEAL dürfen keine systemfremden Stoffe zugemischt werden.

Nur zur gewerblichen Nutzung.



Für den Umgang mit unseren Produkten beachten Sie bitte die Hinweise auf unseren EG-Sicherheitsdatenblättern und die Sicherheitshinweise auf unseren Gebinde-Etiketten. Insbesondere sind die Vorschriften der Gefahrstoffverordnung und die Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften zu beachten.



LIEFERGRÖSSEN

KARTON	20 Stk.
--------	---------

ENTSORGUNG

VLIES	EAK 04 02 21
-------	--------------

Die Angaben und Produktbeschreibungen in dieser Publikation wurden nach besten Wissen und Gewissen auf der Grundlage unserer Erfahrungen und Prüfungen erstellt. Sie bilden die Basis für alle beschriebenen Lösungen. Ersatzansprüche können daraus nicht abgeleitet werden. Technisch sinnvolle, unserem hohen Anspruch an Qualität und Fortschritt dienende Konstruktions- und Programmänderungen behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle vorherigen Angaben ihre Gültigkeit.



CARLISLE® Construction Materials GmbH

Schellerdamm 16
D-21079 Hamburg

T +49 (0)40 788 933 0
E info@ccm-europe.com

www.ccm-europe.com

CARLISLE
CM EUROPE